

ARMATURE/GALON DE NON TISSÉ GUITTEX L

ARMATURE TOILE POUR SYSTÈME D'IMPERMÉABILITÉ



Peinture
extérieure

DÉFINITION Armatures non tissées composées de fibres polyester pour systèmes d'imperméabilité I4 (A5)

DESTINATION

- Extérieur. Façades en service
- Traitements ponctuels et généralisés des fissures en classe I4 (A5) des systèmes d'imperméabilité GUITTEX L

PROPRIÉTÉS

- Traitement des parties fissurées
- Très bonne répartition des contraintes de part sa structure
- Peu visible
- Facile à appliquer

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LE PRODUIT

Non tissé à bords à coupe droite pour fonds lisses

ASPECT

Blanc écru

GRAMMAGE

30 g/m²

EPAISSEUR

0,14 mm

CONSERVATION

En endroit sec et hors poussière

RÉSISTANCE À LA RUPTURE

De la chaîne : 70 N / 5 cm
De la trame : 72 N / 5 cm

ELONGATION À LA RUPTURE

De la chaîne : 36%
De la trame : 30%

RESISTANCE À LA TRACTION

De la chaîne : 15 N / 5 cm
De la trame : 15 N / 5 cm

PERMÉABILITE A L'AIR
(dm/m² x sec. A 0,5 mbar)
2200 dm/m²

CONDITIONNEMENT

ARMATURE NON TISSEE GUITTEX L

Rouleau : 100 ml
Largeur : 1,00 m

GALON NON TISSE GUITTEX L

Rouleau : 100 ml
Largeur : 0,14 m



DIRECTION ASSISTANCE TECHNIQUE. 62, AVENUE DU MARÉCHAL JOFFRE. 92000 NANTERRE. TÉL. : 01 41 91 55 21. FAX : 01 41 91 55 23.
Siège social. Immeuble Les Fontaines - 10, rue Henri-Sainte-Claire-Deville - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
TÉL. : 01 57 61 00 00 - FAX : 01 57 61 06 10 - Adresse internet : <http://www.guittet.com>
SigmaKalon Euridep, société anonyme au capital de 66 538 202 €. 572 093 243 RCS NANTERRE.