

SEMI BRILL

PEINTURE AUX RÉSINES ALKYDES D'ASPECT DEMI-BRILLANT POMMELÉ OU SEMI-TENDU



Constellation



Peinture
extérieure



Peinture
intérieure



Solvant

DESTINATION Pour la décoration de toutes les maçonneries intérieures ainsi que les bois et métaux traités en extérieur en travaux neufs ou d'entretien

QUALITÉS DOMINANTES

- Facilité d'emploi grâce à sa structure thixotropique
- Opacité exceptionnelle
- Haut pouvoir garnissant
- Elaboré à base de résines non pénétrantes pour application sur fonds poreux
- Aspect poché très léger permettant d'atténuer les imperfections du support
- Applicable en une seule couche sur fonds scellés sans risques d'embus
- Excellente résistance aux chocs et à l'abrasion

TEINTES Blanc, 660 teintes pastel de la liasse Constellation

DEGRÉ DE BRILLANCE Demi-brillant : 80 % sous 60°

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT 11 à 14 m²/l

CONDITIONNEMENT 3 litres et 15 litres

DENSITÉ MOYENNE 1,28 (± 0,05) à 20° C (densité variable selon les teintes)

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE 55 % (± 2 %)

EXTRAIT SEC EN POIDS 72 % (± 2 %)

TEMPS DE SÉCHAGE
(20°C et 65% Humidité Relative)

- Hors poussière : 5 heures
- Sec : 10 heures
- Recouvrable : 24 heures

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse ou rouleau polyamide ou polyester 10/12 mm : ne pas diluer
- Pistolet

NETTOYAGE DU MATÉRIEL White-spirit

VOIR TABLEAU DE MISE EN OEUVRE AU VERSO

Guittet 
www.guittet.com

JANVIER 2008

SEMI BRILL

MISE EN OEUVRE

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

SUBJECTILES	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	APPRÊTS	FINITION INTÉRIEURE	FINITION EXTÉRIEURE
BÉTONS ET DÉRIVÉS NEUFS	<ul style="list-style-type: none">• Brossage• Nettoyage	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10 %• 1 couche d'ENDUIT UNIVERSEL GUITTET• Ponçage• Epoussetage	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche de SEMI BRILL non dilué	<ul style="list-style-type: none">• Non conseillé
PLÂTRE ET DÉRIVÉS SECS	<ul style="list-style-type: none">• Grattage• Brossage• Egrenage	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10 %• 1 couche d'ENDUIT UNIVERSEL GUITTET• Ponçage• Epoussetage	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche de SEMI BRILL non dilué	<ul style="list-style-type: none">• Non conseillé
BOIS ET DÉRIVÉS NEUFS	<ul style="list-style-type: none">• Nettoyage• Ponçage• Epoussetage• Dégraissage si nécessaire		<ul style="list-style-type: none">• 1 couche de Super DULPRIM dilué à 10 % ou 1 couche de SEMI BRILL dilué à 5 %• 1 couche de SEMI BRILL non dilué	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10 % ou 1 couche d'EUROPRIMER+ dilué de 10 à 15 %• 2 couches de SEMI BRILL non dilué
ANCIENNES PEINTURES ADHÉRENTES	<ul style="list-style-type: none">• Lessivage• Ponçage (si nécessaire)• Epoussetage	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche de SUPERDULPRIM dilué à 5 %	<ul style="list-style-type: none">• 1 ou 2 couches de SEMI BRILL non dilué	<ul style="list-style-type: none">• 2 couches de SEMI BRILL non dilué
ANCIENNES PEINTURES PEU ADHÉRENTES	<ul style="list-style-type: none">• Grattage• Lessivage• Rinçage• Révision à l'ENDUIT UNIVERSEL GUITTET sur les parties écaillées	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10 %	<ul style="list-style-type: none">• 1 ou 2 couches de SEMI BRILL non dilué	<ul style="list-style-type: none">• 2 couches de SEMI BRILL non dilué
MÉTAUX FERREUX	<ul style="list-style-type: none">• Elimination de la rouille par grattage et brossage• Dégraissage si nécessaire	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche de primaire antirouille CHROMAGUI	<ul style="list-style-type: none">• 1 ou 2 couches de SEMI BRILL non dilué	<ul style="list-style-type: none">• 1 ou 2 couches de SEMI BRILL non dilué

OBSERVATIONS

CLASSIFICATION AFNOR NF T 36-005 : Famille 1, Classe 4a

CLASSIFICATION COV Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/b) : 400 g/l (2007).
Ce produit contient maximum 380 g/l COV.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.

POINT ÉCLAIR Compris entre 21° et 55° C

DURÉE DE CONSERVATION 12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ Se conformer aux indications portées sur l'emballage
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Guittet
www.guittet.com