

ULTRABOIS VERNIS CIRE 1/2 MAT

VERNIS DE FINITION A BASE DE RESINES GLYCEROPHTALIQUES



Peinture
intérieure



Solvant



DESTINATION Pour la protection et la décoration
du bois en intérieur

QUALITÉS DOMINANTES

- Facile d'application et sans risque de coulures grâce à sa consistance gel
- Durcissement rapide du film à sec
- Sans risque de blanchiment du support lors de frottements
- Préserve le bois de l'humidité et des tâches
- Idéal pour la décoration des boiseries et travaux d'ébénisterie

TEINTES Incolore

DEGRÉ DE BRILLANCE Ciré - 1/2 Mat : 7 - 14 % sous 60 °

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT 15 m²/litre

CONDITIONNEMENT 1 litre et 5 litres

DENSITÉ MOYENNE 0,90 (± 0,05) à 20° C

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE 35 % (± 2 %)

EXTRAIT SEC EN POIDS 44 % (± 2 %)

TEMPS DE SÉCHAGE

- Hors poussière : 3 heures
- Sec : 6 heures
- Recouvrable : 24 heures

(20°C et 65% Humidité Relative)

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse (dilution de la première couche à 2 % de White-spirit)
- Pistolet

NETTOYAGE DU MATÉRIEL White-spirit

VOIR TABLEAU DE MISE EN OEUVRE AU VERSO

Guittet 
www.guittet.com

JANVIER 2008

ULTRABOIS VERNIS CIRE 1/2 MAT

MISE EN OEUVRE

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

SUBJECTILES	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	FINITION INTÉRIEURE
BOIS ET DÉRIVÉS NEUFS	<ul style="list-style-type: none">• Grattage si nécessaire pour éliminer toutes souillures• Dégraissage au diluant 1855	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche d'ULTRABOIS VERNIS CIRE 1/2 MAT dilué à 2 % de White-spirit ou 1 couche d'Ultrabois LASURE MAT• Ponçage• 2 couches d'ULTRABOIS VERNIS CIRE 1/2 MAT*
BOIS VERNIS ALTÉRÉS	<ul style="list-style-type: none">• Remise à nu du support par décapage	

* Un ponçage est conseillé entre chaque couche

Nota : Bien remuer le vernis avant usage pour remettre en suspension les composants du vernis (agents matants)

OBSERVATIONS

CLASSIFICATION AFNOR NF T 36-005 : Famille 1, Classe 4a

CLASSIFICATION COV Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 500 g/l (2007).
Ce produit contient maximum 495 g/l COV.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.

DURÉE DE CONSERVATION 18 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ Se conformer aux indications portées sur l'emballage
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Guittet 
www.guittet.com