

DULIPRIM

IMPRESSION MULTISUPPORTS À BASE DE RÉSINES GLYCÉROPHALIQVES



Peinture
intérieure



Solvant



DESTINATION Pour l'impression de tous supports intérieurs.

QUALITÉS DOMINANTES

- Bonne opacité
- Adapté aux plaques de plâtre

TEINTES Blanc

DEGRÉ DE BRILLANCE Mat < 5 % sous 85°

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT 8 à 10 m²/l

CONDITIONNEMENT 3 litres et 15 litres

DENSITÉ MOYENNE 1,49 (± 0,05)

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE 57 % (± 2 %)

EXTRAIT SEC EN POIDS 77 % (± 2 %)

TEMPS DE SÉCHAGE

(20°C et 65% Humidité Relative)

- Hors poussière : 2 à 4 heures
- Sec au toucher : 4 à 6 heures
- Recouvrable : 24 heures

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse, rouleau
- Pistolet

DILUTION 5 à 10 % maximum de White-spirit
soit 1,5 l environ pour 1 bidon de 15 litres

NETTOYAGE DU MATÉRIEL White-spirit

VOIR TABLEAU DE MISE EN OEUVRE AU VERSO

DULIPRIM

MISE EN OEUVRE

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201(DTU 59.1).

SUBJECTILES	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSION ET FINITION
PLÂTRE ET DÉRIVÉS NEUFS BÉTONS ET DÉRIVÉS NEUFS	<ul style="list-style-type: none">• Egrenage• Brossage• Epoussetage	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche DULIPRIM dilué• Finitions phase aqueuse ou phase solvant
BOIS ET DÉRIVÉS NEUFS	<ul style="list-style-type: none">• Brossage• Epoussetage• Dégraissage si nécessaire	
ANCIENNES PEINTURES ADHÉRENTES	<ul style="list-style-type: none">• Lessivage / Rinçage• Brossage• Epoussetage	
ANCIENNES PEINTURES PEU ADHÉRENTES	<ul style="list-style-type: none">• Grattage• Lessivage / Rinçage• Révision à l'enduit universel sur les parties écaillées	

*N.B. Dans le cas de fonds très absorbants, de finitions soignées ou de décoration, utiliser SUPERDULPRIM, impression universelle diluée de 10 à 15 %.
Les supports métalliques seront préalablement traités à l'aide de primaires spécifiques.*

OBSERVATIONS

CLASSIFICATION AFNOR NF T 36-005 : Famille 1, Classe 4a

CLASSIFICATION COV Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 450 g/l (2007).
Ce produit contient maximum 400 g/l COV.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.

DURÉE DE CONSERVATION 12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

POINT ÉCLAIR Compris entre 21° et 55° C

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ Se conformer aux indications portées sur l'emballage
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Guittet 
www.guittet.com