

DECLARATION DES PERFORMANCES GUITTEX L MONO MAT

1- Code d'identification unique du produit type :

GUITTEX L MONO MAT

Produit de construction pour revêtement souple d'imperméabilité de façade de classes A2 à A5 (I1 à I4)

2- Numéro de type (ou série) du produit ou tout autre élément d'identification :

Produits	Fert / SAP
GUITTEX L MONO MAT BLANC BASE GUP 15L	00381252
GUITTEX L MONO MAT BASE GUT1 15L	00381268

3- Usage prévu selon EN 1504-2 : 2004

Revêtement de protection de surface du béton

4- Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :

GUITTET
PPG AC France
Immeuble Union Square
1, rue de l'union
92565 RUEIL MALMAISON cedex
Téléphone: +33 (0)1 57 61 00 00

Fax: +33 (0)1 57 61 06 10

www.guittet.com

5- Nom et adresse de contact du mandataire :

Non applicable

6- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 4

7- Identification et taches exécutées par l'organisme notifié dans le cas d'un produit couvert par une norme harmonisée :

Le système 4 d'EVCP (Evaluation et vérification de la constance des performances) ne prescrit pas l'intervention d'un organisme notifié.

8- Identification et taches exécutées par l'organisme notifié dans le cas d'un produit pour lequel une évaluation technique Européenne a été délivrée :

Non applicable

9- Performances déclarées :

Caractéristiques du produit GUITTEX L MONO identifié aux points 1 et 2 de classes A₂ (I₁) à A₅ (I₄) appliqué sur support béton préalablement imprimé

Performances			Spécification technique	
A2 (I ₁)	A3 (I ₂)	A4 (I ₃)	A5 (I ₄)	harmonisée
Sd > 50m				
Classe I : Sd < 5m			EN 1504-2 : 2004	
W < 0,1 kg/m² h ^{0,5}				
≥ 0,8 N/mm²				
A ₂ > 0,25 mm (-10°C)	A ₃ > 0,50 mm (-10°C)	A ₄ > 1,25 mm (-10°C)	A ₅ > 2,5 mm (-10°C)	
NPD				
Conforme à 5-3				
	A ₂ > 0,25 mm	A2 (I ₁) A3 (I ₂) Sd > 5 Classe I : 3 $W < 0.1 \text{ kg}$ $\geq 0.8 \text{ N},$ A ₂ > 0.25 mm (-10°C) NP	A2 (I ₁) A3 (I ₂) A4 (I ₃) Sd > 50m Classe I : Sd < 5m W < 0,1 kg/m ² h ^{0,5} \geq 0,8 N/mm ² A ₂ > 0,25 mm (-10°C) A ₃ > 0,50 mm A ₄ > 1,25 mm (-10°C) NPD	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

10- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom para

Nom et Fonction

Date, lieu et signature

Thierry VANDENKERCKHOVE

Directeur Marketing Produits et Assistance Technique

Les DoP antérieures sont disponibles sur demande auprès de nos services techniques