

# JAÏPUR

## Revêtement décoratif métallisé



LES PRODUITS  
À EFFETS  
DÉCORATIFS



### DESTINATION

Pour la décoration des maçonneries intérieures de locaux individuels ou collectifs en travaux neufs ou d'entretien

### QUALITÉS DOMINANTES

- Effet décoratif modulable
- Esthétique changeante en fonction de la lumière
- Mise en œuvre simple
- Produit prêt à l'emploi
- Teintable en machine à teinter
- Grande facilité d'entretien

### TEINTES

Disponible dans les teintes décoratives du nuancier Jaipur et dans la teinte spécifique de la Collection Industrielle.

### DEGRÉ DE BRILLANCE

Satin

## Caractéristiques techniques

### JAÏPUR ARGENT



### JAÏPUR OR



### RENDEMENT

9 à 12 m<sup>2</sup>/litre sur supports lisses et selon l'esthétique souhaitée

### CONDITIONNEMENT

1 litre, 3 litres

### DENSITÉ MOYENNE

1,07 (± 0,05) g/ml à 20°C  
(densité variable selon les teintes)

1,11 (± 0,05) g/ml à 20°C  
(densité variable selon les teintes)

### EXTRAIT SEC EN VOLUME

21% ± 2%

23,5 % ± 2%

### TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Hors poussières : 30 minutes
- Sec au toucher : 1 heure
- Redoublable : 24 heures

## Mise en œuvre

### MATÉRIEL D'APPLICATION

- Rouleau microfibres 10 ou 14 mm (selon la surface à réaliser et le type de support)
- Epoussette souple (fibres de soie) ou spalter (100 à 200 mm)

### DILUTION

Prêt à l'emploi

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

# JAÏPUR

## Revêtement décoratif métallisé

### Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Impression	Finition
<b>Béton et dérivés neufs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brossage</li> <li>• Egrenage</li> <li>• Epoussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de SUPER DULPRIM teinté dilué à 10% de White-Spirit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• appliquer une couche de JAÏPUR (Argent ou Or) mis à la teinte selon le coloris retenu, à l'aide d'un rouleau microfibre 10 ou 14 mm</li> <li>• après séchage complet, recouvrir l'entièreté de la surface en déposant, de façon aléatoire, JAÏPUR (Argent ou Or) à l'aide d'une époussette souple</li> </ul>
<b>Plâtre et dérivés Plaque de plâtre à épiderme cartonné</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Egrenage</li> <li>• Brossage, grattage</li> <li>• Epoussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de SUPER DULPRIM teinté dilué à 10% de White-Spirit* ou ODYSÉE PRIM teinté*</li> </ul>	
<b>Bois et dérivés neufs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyage</li> <li>• Ponçage</li> <li>• Epoussetage (dégraissage si nécessaire)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de SUPER DULPRIM teinté dilué à 10% de White-Spirit* ou EUROPRIMER+ teinté</li> </ul>	
<b>Anciennes peintures adhérentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lessivage</li> <li>• Ponçage (si nécessaire)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de SUPER DULPRIM teinté dilué à 10% de White-Spirit* ou ODYSÉE PRIM teinté*</li> </ul>	
<b>Anciennes peintures peu adhérentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grattage</li> <li>• Lessivage</li> <li>• Rinçage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de SUPER DULPRIM teinté dilué à 10% de White-Spirit* ou ODYSÉE PRIM teinté*</li> </ul>	

\*La révision éventuelle du subjectile imprimé sera réalisée à l'aide de l'ENDUIT UNIVERSEL GUITTET suivie d'une réimpression des surfaces concernées.

\*\*Une deuxième couche de VIRTUA SATIN peut être nécessaire selon la teinte retenue.

### Astuces

Le camouflage des parties adjacentes permet de déposer les produits composant le système sans prendre de précautions excessives, et donc de gagner du temps sur le chantier.

**Avant démarrage du chantier, il est fortement conseillé de réaliser une surface témoin pour maîtriser la dépose et le geste et valider l'aspect final du produit au regard de l'influence que peut avoir l'apport de la lumière et l'angle de vue sur la teinte et l'esthétique final.**

Nettoyer régulièrement l'époussette pendant l'application, afin d'éviter les surépaisseurs de la peinture dans les fibres, ceci afin de conserver une esthétique homogène sur l'ensemble de la surface à peindre.

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

## Processus d'application



① Application d'une couche de JAÏPUR (Argent ou Or), à l'aide d'un rouleau microfibre 10 ou 14 mm sur l'impression teintée





② Après séchage complet de la 1<sup>re</sup> couche, application d'une couche de JAÏPUR (Argent ou Or) de façon aléatoire à l'aide d'une époussette souple

**A noter :** les particules métalliques de JAÏPUR Argent confèrent au produit une opacité plus importante que JAÏPUR Or.

### Autres types d'application :

- JAÏPUR (Argent ou Or) peut être également appliqué sur toiles à peindre en appliquant une première couche de JAÏPUR au rouleau microfibre 14 mm en lissant le produit toujours dans le même sens, de bas en haut, afin d'avoir un positionnement homogène et régulier des particules métalliques. Renouveler l'application, si nécessaire, une fois la 1<sup>ère</sup> couche sèche.
- Aspect lisse (l'application en grande surface au rouleau de Jaipur pour obtenir une finition lisse n'est techniquement pas réalisable. Ce mode d'application n'est réalisable que sur de petites surfaces de types portes moulurées), application de JAÏPUR (Argent ou Or) au rouleau 180 mm (ou patte de lapin) thermosoudé poils ras 6 mm en lissant le produit toujours dans le même sens, de bas en haut, afin d'avoir un positionnement homogène et régulier des particules métalliques. Renouveler l'application, si nécessaire, une fois la 1<sup>ère</sup> couche sèche.

## Observations

	JAÏPUR ARGENT 	JAÏPUR OR 
<b>CLASSIFICATION NT T 36-005</b>	Famille I – Classe 7b2	Famille I – Classe 7b2
<b>CLASSIFICATION COV</b>	Valeur UE pour ce produit (cat A/l) : 200 g/l Ce produit contient maximum 50 g/l COV	Valeur UE pour ce produit (cat A/l) : 200 g/l Ce produit contient maximum 50 g/l COV
<b>ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR</b>	Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants	
<b>CONSERVATION</b>	Classe A+	
<b>HYGIÈNE ET SÉCURITÉ</b>	18 mois en emballage hermétique d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Utiliser rapidement après ouverture. Se conformer aux indications portées sur l'emballage Fiche de données de sécurité disponible sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a>	

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

# JAÏPUR

Revêtement décoratif métallisé

## Résultat



Tête de lit : Jaïpur Bombay - Murs : Mat 78 Hydroplus 90-909 - Plafonds : Covryl Mat

## Nuancier



Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)